

Label / Receipt Printer

MP-B21L



Measuring Instrument



PDA/Smart Device



Barcode



Portable Printer



Medical Equipment



Label



MP-B21L

超小型モバイルラベルプリンター

- 超小型(90mm × 126mm × 58mm)、超軽量(370g以下)
- 落下耐性 1.8m、防塵防滴 IP54
- 最高印字速度153mm/sec max
- シンプル操作/スタイリッシュデザイン
- オプションクレードルを提供

| 型番 | MP-B21L | |
|---------------|--|------------------------|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 |
| | ドット構成 (dots/line) | 384 |
| | ドット密度 (dots/mm) | 8 |
| | 紙幅 (mm) | 58 ^{*1} |
| | 印字幅 (mm) | 48 |
| | スピード (mm/sec) max | 153 |
| | 用紙外径 (mm) max | Φ51 |
| | 文字構成 (HxW dots) | 24×12、24×24、16×8、16×16 |
| 文字寸法 (H×W mm) | 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 | |
| 用紙 | サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙 | |
| 文字種類 | コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 | |
| バーコード種類 | UPC-A/E、JAN (EAN) 8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar、AZTEC | |
| 電源 | Li-Ion充電電池 | |
| 通信方式 | USB、Bluetooth®、無線LAN ^{*2} | |
| コマンド形式 | ESC/POS™準拠 | |
| 切断方式 | ティアパー | |
| 落下耐性 | 1.8m ^{*3} | |
| 防塵防滴 | IP54 ^{*3} | |
| 動作温度範囲(°C) | -20 ~ 55 | |
| 耐用寿命:耐摩耗性(km) | 50 ^{*4} | |
| 寸法(WxDxH mm) | 90×126×58 以下 ^{*5} | |
| 質量(g) | 370 ^{*6} | |
| 規格 | FCC、CE、VCCI | |
| 本体同梱品 | ACアダプタ、バッテリー、USBケーブル、ベルトクリップ | |
| オプション | 充電用クレードル、シングルバッテリー充電器、4連バッテリー充電器、カーチャージャー、キャリングケース | |
| ドライバ | Printer driver、Windows®、Android™ (SDK)、iOS (SDK) | |

*1 幅狭紙の対応については別途ご相談ください。 *2 Bluetooth®、無線LANは工場出荷時選択となります。 *3 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
*4 推奨感熱紙使用のこと *5 突起部を除く *6 バッテリー装着、ロール紙除く

ESC/POS™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。
Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

Official site <https://www.sii-ps.com>

セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

本社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館 〒531-0072

TEL:06-7711-0858(直通) FAX:06-7711-0856

●ご用命は、下記代理店へ。