

(Liner-free) Label / Receipt Printer

SLP720RT Series



- 弱粘ライナーレスラベル, レシート紙, ラベル紙に対応
- ロール紙外径 : (max.)φ102mm
- 最高印字速度 : 200mm / sec(max)
- コンパクト : (W)90mm×(D)200mm×(H)141mm
- カッターロック自動復帰機構を搭載
- 用紙節約 : 上余白の節約 (最小4mm) と行間隔の縮小機能を搭載
- 用紙テイクンセンサー : 複数枚印刷の際、印刷された用紙が取られるまで次の印刷を待機する機能を搭載
- RP(POS) / MP(Mobile) シリーズとコンパチなコマンド、SDK
- ラベル作成用S/W(Windows, iOS(iPadOS), Android)を提供
- WebアプリケーションからのPDF印刷用S/W(iOS(iPadOS), Android)を提供



SLP720RT

型番	SLP720RT
方式	感熱ラインドット方式
ドット密度 [dpi]	203(8dots/mm)
紙幅 (印字幅) [mm]	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙 : 40 (36) , 58 (54) ラベル紙 (台紙幅) : 31 to 58
スピード [mm/sec] max	200
用紙外径 [mm] max	φ102
文字構成 [H×W dots]	24×12、24×24、16×8、16×16
文字寸法 [H×W mm]	3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
種類	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙, ラベル紙
形状	ロール紙 (投げ込み式)
上余白 [mm] min	4
用紙センサ	紙なしセンサー, タイミングマークセンサー, テイクンセンサー
文字種類	コードページ (18Page), 国際文字, オプションフォント, ダウンロード文字, JIS第一・第二水準漢字, 特殊文字, 外字
バーコード種類	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR code, PDF417, Maxi code, Data matrix, GS1 Databar
電源	専用ACアダプタ, 外部電源:24V±10%
通信方式	USB, Ethernet+USB, Wireless LAN
コマンド形式	ESC/POST™ (スタンダードモード) 準拠
切断	方式 種類
動作温度範囲 (°C)	フルカット, パーシャルカット(中央1点残し) 5 to 45
耐用寿命	オートカッタ [cut] 弱粘ライナーレスラベル, レシート紙 : 100万 *1
寸法 [W×D×H mm]	90 x 200 x 141 *2
質量 [g]	約1100
規格	FCC, CE, UKCA, VCCI
ソフトウェア	Windows® : Printer Driver, OPOS Driver, POS for .Net Driver / SDK / Utility (ラベル作成用S/W など) Android™ : SDK / Utility (ラベル作成用S/W, WebアプリケーションからのPDF印刷用S/W など) iOS : SDK / Utility (ラベル作成用S/W, WebアプリケーションからのPDF印刷用S/W など)

*1 推奨感熱紙使用のこと *2 突起部を除く

ESC/POST™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。

Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Android™はGoogle Inc. の商標または登録商標です。

iOS(iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

Official site <https://www.sii-ps.com>

セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

本社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館 〒531-0072

TEL:06-7711-0858(直通) FAX:06-7711-0856

●ご用命は、下記代理店へ。